



D

## Achtung! Geänderte Ausführung der Druckstiftaufnahme!

Herstellerseitig wurde der Durchmesser der Druckstiftaufnahme von 12mm auf 16mm verändert. **Beim Einbau der Ausrückgabel febi 29581 muss der Druckstift daher in jedem Fall der neuen Ausführung (16 mm) entsprechen!** Stimmen die Durchmesser von Druckstift und Aufnahme nicht überein, kann die Ausrückgabel zerstört werden! Bei einem Wechsel des Druckstiftes muss zudem ein neuer Klemmring verbaut werden. Prüfen Sie den Abdichtbalg auf Beschädigungen und tauschen Sie ihn ggf. mit aus.

Die benötigten Ersatzteil-Nummern entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle, in der Sie auch die Ersetzungskette nachvollziehen können:

GB

## Attention! The design of the push rod socket has been changed!

The manufacturer has changed the diameter of the push rod socket from 12mm to 16mm. **When fitting the clutch release fork febi 29581, please make sure that the push rod dimensions meet the new dimension specification (16mm).** If the diameters of push rod and socket don't correspond, the clutch release fork can be damaged! When changing the push rod, a new clamp must also be fitted. Please check the sealing plug for damage and replace if necessary.

The following table contains all required spare part numbers, in the correct replacement order:

Bezeichnung <i>Description</i>	Alt/Old: 12mm	Neu/New: 16mm	Hinweise/Remarks
Betätigungshebel <i>Release lever</i>	DAF 1316 304	DAF 1392 537 (1391 637)	
Kupplungsverstärker <i>Clutch booster</i>	DAF 1346 863	DAF 1450 047 (1392 204)	
Kupplungsverstärker <i>Clutch booster</i>	DAF 1349 889	DAF 1443 529 (1392 205)	Mit langem Druckstift für NMV-Einsatz (Schwungrad-Nebenabtrieb, ZF-Typ) – kupplungsunabhängiger Nebenantrieb <i>Long push rod for NMV (flywheel PTO, ZF type) – clutch independent PTO</i>
Druckstift <i>Push rod</i>	DAF 1324 359	DAF 1932 202	incl. Klemmring <i>incl. clamp</i>
Druckstift <i>Push rod</i>	DAF 1389 737	DAF 1392 203	Langer Druckstift für NMV-Einsatz (Schwungrad-Nebenabtrieb, ZF-Typ) – kupplungsunabhängiger Nebenantrieb <i>Long push rod for NMV (flywheel PTO, ZF type – clutch independent PTO)</i>
Abdichtbalg <i>Sealing plug</i>	DAF 0699 794	DAF 0699 794	
Klemmring <i>Clamp</i>	DAF 1324 362	DAF 1324 362	



F

## Attention ! Sur le récepteur d'embrayage DAF, la dimension de la tige pousoir à été modifiée!

Le fabricant a changé le diamètre de la tige, en passant d'un diamètre de 12 mm à un diamètre de 16 mm. **Quand vous installez la fourchette référence febi 29581, assurez vous que les dimensions sont conformes aux nouvelles dimensions (16mm).** Si les diamètres de la tige pousoir et de la fourchette ne correspondaient pas, la fourchette d'embrayage pourrait être endommagée. Il est possible de ne changer que la tige pousoir, sur un ancien émetteur, en bon état. Il faut s'assurer que le soufflet d'étanchéité est en bon état, sinon il faut le changer.

Le tableau ci-dessous indique toutes les références nécessaires afin de faire le remplacement.

Designation <b>Наименование</b>	Ancien/старый: 12mm	Nouveau/новый: 16mm	Remarques <b>Комментарии</b>
Fourchette d'embrayage <i>Рычаг управления</i>	DAF 1316 304	DAF 1392 537 (1391 637) febi 29581	
Recepteur d'embrayage <i>Усилитель сцепления</i>	DAF 1346 863	DAF 1450 047 (1392 204)	
Recepteur d'embrayage <i>Усилитель сцепления</i>	DAF 1349 889	DAF 1443 529 (1392 205)	Version à tige longue, pour NMV (Volant moteur et prise de force de type ZF) С длинным толкателем для NMV, (Маховик-Вспомогательный привод, ZF-Тип)-независимый от сцепления вспомогательный привод
Tige pousoir <i>Нажимной штифт</i>	DAF 1324 359	DAF 1932 202	Comportant la bague 1324362 Включая зажимное кольцо
Tige pousoir <i>Нажимной штифт</i>	DAF 1389 737	DAF 1392 203	Version à tige longue, pour NMV (Volant moteur et prise de force de type ZF) С длинным толкателем для NMV, (Маховик-Вспомогательный привод, ZF-Тип)-независимый от сцепления вспомогательный привод
Soufflet d'étanchéité <i>Защитный чехол</i>	DAF 0699 794	DAF 0699 794	
Bague <i>Зажимное кольцо</i>	DAF 1324 362	DAF 1324 362	